

# Hailo ProfiLine D 250


**GB**

## Professional double-sided step ladder

- High load capacity of up to 250 kg • Innovative stile/step join and stiles do not project at the top • Struts at foot provide superb stability • Steps on either side allow both sides to be used • Transport safety lock ensures stepladder can be put away efficiently • Spacer stops fingers from being trapped • 80 mm deep, slip-resistant, profiled steps • Non-slip, wear-resistant plastic caps on feet

**F**

## Échelle professionnelle double à marches

- Charges de jusqu'à 250 kg possibles • Raccord innovant montants/échelons, sans dépassements • Entretoisement des pieds pour une grande stabilité • Utilisable des deux côtés grâce aux marches de chaque côté • Verrouillage de transport pour un rangement optimal • Protection des doigts • Marches à profil antidérapant, 80 mm de profondeur • Embouts antidérapants en plastique résistant au frottement

**E**

## Escalera de tijera doble para profesionales

- Gran capacidad de carga de hasta 250 kg • Unión larguero-escalón innovadora sin salientes • Apuntalamiento del pie para una elevada estabilidad • Utilizable por ambos lados, dado que dispone de escalones bilaterales
- Seguro de transporte para el traslado seguro • Práctica protección contra pinzamientos • Escalones perfilados, antideslizantes, de 80 mm de profundidad • Cubiertas de los pies antideslizantes, de plástico resistente a la abrasión

**I**

## Scala professionale doppia

- Portata massima 250 kg • Innovativa giunzione gradino-montante senza sporgenze • Massima stabilità grazie alla base collegata tramite traversa ai montanti • Utilizzabile da entrambi i lati, con gradini da ogni lato • Dispositivo di blocco per il trasporto per facilitare lo spostamento
- Pratica protezione anti-incastro • Gradini con profilo antiscivolo, profondità 80 mm • Piedini antiscivolo in materiale plastico anti-attrito



8724-250	2 x 4	A = 45 cm B = 100 cm	102 cm	230 cm	A = 112 cm B = 45 cm C = 18 cm	6,4	A = 1 B = 18	4007126 872432
8725-250	2 x 5	A = 48 cm B = 120 cm	126 cm	250 cm	A = 140 cm B = 48 cm C = 18 cm	8,0	A = 1 B = 18	4007126 872531
8726-250	2 x 6	A = 50 cm B = 140 cm	152 cm	280 cm	A = 167 cm B = 51 cm C = 18 cm	9,6	A = 1 B = 18	4007126 872623
8727-250	2 x 7	A = 54 cm B = 160 cm	176 cm	300 cm	A = 194 cm B = 54 cm C = 18 cm	11,2	A = 1 B = 18	4007126 872722

Die extrem stabile, beidseitig besteigbare **Profi-Doppelstufenleiter**. Belastbar bis 250 kg.

- Hoch belastbar bis 250 kg • Innovative Holm-Stufen-Verbindung ohne Überstände • Fuß-Versetzung für eine hohe Stabilität
- Beidseitig nutzbar durch Stufen auf jeder Seite • Transportsicherung zur optimalen Verräumung • Praktischer Klemmschutz
- 80 mm tiefe rutschsichere profilierte Stufen • Rutschfeste Fußkappen aus abriebfestem Kunststoff

**NL**

## Professionele trap met treden aan weerszijden

- Hoog belastbaar tot 250 kg • Innovatieve stijl-trede-verbinding zonder uitstekende delen • Steunbalk bij de voeten voor een hoge stabilitet • Aan beide zijden gebruiken door treden aan elke zijde • Transportbeveiliging voor optimaal opbergen • Praktische klembeveiling • 80 mm diepe treden met stroef profiel • Voetkappen van slijtvaste kunststof die weggliden verhinderen