

## SPC DEXTER VINYL

### INFORMACE O PRODUKTU

Typ podlahové krytiny Povrch Tlumící podložka	Vinylová podlaha SPC click systém PUR povrchová úprava IXPE s kročejovým útlumem
---	--

### TECHNICKÉ ÚDAJE / SGS CERTIFIKACE

Rozměr lamely Nášlapná vrstva Obsah balení Balení v m <sup>2</sup>	122 cm délka, 18,1 cm šířka, 4 mm tloušťka 0,55 mm 12 kusů 2,6498 m <sup>2</sup>
---	---

Typ testu	Norma testování	Výsledek testu
Test kolečkových židlí	ISO 4918	Zatížení židle 90 kg Typ koleček W Počet cyklů 25 000 Žádné viditelné poškození
Odolnost na chemikálie	EN 423	Rezistentní
Zátěžová třída podlahy	EN13329	23/43
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	T
Formaldehydy	EN 717 – 1:2004	E1
Stálobarevnost	ISO 105 B02:2014	≥6
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R9
Rozměrová stálost a zvlnění po zahřátí	ISO23999	max. 0,01 mm
Celková tloušťka lamely	ISO 24346	Souhlasí
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1