

## DEXTER VINYL

### INFORMACE O PRODUKTU

Typ podlahové krytiny Povrch Tlumící podložka	Vinylová podlaha click systém PUR povrchová úprava IXPE s kročejovým útlumem
---	--

### ROZMĚRY A BALENÍ

Rozměr lamely Nášlapná vrstva Obsah balení Balení v m <sup>2</sup>	123 cm délka, 18 cm šířka, 5 mm tloušťka 0,55 mm 8 kusů 1,77 m <sup>2</sup>
---	--

### TECHNICKÉ ÚDAJE / SGS CERTIFIKACE

Rozměr lamely Nášlapná vrstva Obsah balení Balení v m <sup>2</sup>	123 cm délka, 18 cm šířka, 5 mm tloušťka 0,55 mm 8 kusů 1,77 m <sup>2</sup>
---	--

Typ testu	Norma testování	Výsledek testu
Test kolečkových židlí	EN 425:2002	Zatížení židle 90 kg Typ koleček W Počet cyklů 25 000 Žádné viditelné poškození
Odolnost na chemikálie	EN ISO 26987:2012	Aceton – Index o Káva (120 g kávy v litru vody) – Index o 25% roztoku hydroxidu sodného – Index o 30% roztoku peroxidu vodíku – Index o Leštadlo na obuv – Index o *Index o – nemá vliv na podlahu
Odolnost proti vodě	EN 660-2:1999+A1:2003	P 2.0<Fv≤4.0
Formaldehydy	EN 717 – 1:2004	E1
Stálobarevnost	EN ISO 10582:2018 ISO 105 B02:2014	≥6
Odolnost proti skluzu	EN 13893:2002	μ ≥ 0.30 – DS